

*Hur undviks oönskade larm –
även i miljöer med vattenånga och cigarettrök?*



HOTELLMILJÖER

OPTIMERA PROJEKTERINGEN
AV BRANDLARMANLÄGGNINGEN

Vissa brandvarnare på marknaden reagerar och varnar vid vattenånga – något som inte är önskvärt i t.ex hotellmiljöer. För att förhindra onödig evakuering och dyra utryckningar från brandkåren har man då ofta valt rena värmedetektorer i hotellrummen. Med O²T flersensordetektor elimineras onödiga larm för vattenånga, samtidigt som optimal upptäckt av brand erhålls.

"Vår O²T-detektor säkerställer optimal upptäckt av brand i närheten av vattenånga"



HOTELLRUMSDETEKTORN

IQ8Quad O²T – Analyserar vattenånga och elimineras onödiga larm

Flera sensorer och inbyggda algoritmer i IQ8Quad´s detektorserie förhindrar onödiga larm och kostsamma utryckningar av räddningstjänsten. Med specifik parameterinställning görs anpassning till aktuell miljö.

I miljöer med vattenånga rekommenderas IQ8Quad O²T- detektorn.

Parameterinställning 7

IQ8Quad O²T har en specifik parameterinställning för hotellrum. Två optiska lysdioder i mätkammaren och en termistor analyserar partiklar samt värmepåverkan. IQ8Quad O²T inställd med "parameter 7" filtrerar med aktuell algoritm bort påverkan av ex. vattenånga och detektorn förblir i normalläge. Brandrök med sin speciella karaktäristik och påverkan aktiverar däremot detektorn.

VILL DU VETA MER OM HUR DU OPTIMALT BRANDSÄKRAR DIN SPECIFIKA MILJÖ?
VI ÄR EXPERTER INOM BRANDLARM OCH DETEKTION.

©Honeywell Life Safety AS

Honeywell Security and Fire | SVERIGE
lifesafety.sweden@honeywell.com
Tel +46 8 775 55 00
www.eltek.se



BRA ATT VETA

Flera sensorer och inbyggda algoritmer i IQ8Quad´s detektorserie förhindrar onödiga larm och kostsamma utryckningar av räddningstjänsten. Med specifik parameterinställning görs anpassning till aktuell miljö.

FYRA FUNKTIONER I EN ENHET:

1. DETEKTION

IQ8Quad O²T och dess olika parameterinställningar ger optimalt skydd för olika miljöer. IQ8Quad O²T för snabb och tillförlitlig detektering av alla typer av bränder – även i svårare miljöer.

Oavsett dina behov har IQ8Quad serien alltid den rätta detektorn. Snabb och tillförlitlig detektering av alla typer av bränder – även i krävande miljöer.

2. BLIXTLJUS

Det diskreta 360° blyxtljuset är mindre än normala blyxtljus eftersom ljussändaren är integrerad i anordningen. Blyxtljuset är inte godkänd enl. EN54-23.

3. SIRÉN

Det akustiska larmdonet är inbyggt i detektorn och har ett ljudtryck på 92 dB.

4. TALAT MEDDELANDE

I IQ8Quad O²T har fyra standardiserade och programmerbara talmeddelanden på svenska och engelska.

Med talat meddelande utryms byggnaden effektivt i tidigt skede.