

ProLED Kondensator

NÖDBELYSNING

ProLED Kondensator är en armatur med kapslingsklass IP65 för både utomhus och inomhusbruk.

ProLED Kondensator är en funktionell och robust kombinationsarmatur, med möjlighet till både ledbelysning och hänvisning. Armaturen har kapslingsklass IP65 och är därför lämplig för både inom och utomhusinstallationer.

ProLED Kondensator är designad för såväl nyinstallation som uppgradering av befintliga anläggningar och lämpar sig både för utrymningsvägar och antipanikområden.

ProLED kondensator levereras komplett med piktogramen Höger/Vänster/Ner/Upp.

ProLED Kondensator är uppgraderingsbar för;

- eBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED-baserad kombiarmatur med inbyggd kondensator
- Levereras som en decentraliserad självttest armatur
- Klarar temperaturer från +50 ned till -30 °C
- Lumenutbyte (norma/nöd) – 280/80 lumen
- Adresserbart tillval* – plug in modul för eBus, pot. fri, DALI eller trådlös
- Levereras med 4 piktogram
- *Dubbelsidig kåpa med piktogram
- Snabb och enkel installation och underhåll
- Förväntad livslängd LED ljuskälla > 100 000 timmar
- IP-65 – damm och vattentät armatur

* Beställs separat

TEKNISK DATA ProLED Kondensator

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkelsidig 24 m / dubbelsidig 29 m
Driftsspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	6W/6.5 VA /PF:0,92
Batteri (NiMH)	Super kondensator
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	Snabb
Batteri nöddrifttid	1 timme
Ljuskälla	30 vita LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte, Normaldrift	280 lm
Ljusutbyte, Nöddrift	80 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	-30 till 50 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet (IK)	-
Kapslingsklass	IP65
Dimensioner	360 x 145 x 73 mm
Vikt	1018 g
Färg	Vit
Material	PC/ABS
Montage	Tak- eller väggmontage

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7341662	290407	ProLED Kond 24 STS inkl Pikt
	290414	ProLED Diodmatris
7344309	290416	Pro/UniLED tak-/flaggkonsol
7344311	290417	ProLED dubbelsidig kåpa inkl. pikt
	290418	ProLED Pikt enkelsidig HVN
	290419	ProLED Pikt enkelsidig pil U
	290411	ProLED pikt enkel HC 4 st.
	290409	ProLED pikt dubbel HC 6 st.
	290433	ProLED pikt dubbelsidig H/V/N/N
7344480	290097	Plug-in modul eBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7347970	138091.3	Plug-in modul trådlös T2 V2
7343507	290091.3	Plug-in modul DALI
7344313	290420	Uni-/Imper/ProLED pendel 2 m vit
7344448	299012	Imper/Uni/ProLED Skyddsgaller

290407 ProLED Kondensator mått:



