

DELTA DA QUAD+

Delta DA Quad+ är en detektions-, och larmmodul för detektorer i IQ8Quad-serien. Modulen är lämpad för både centraliserade som decentraliserade lösningar. Enheten är certifierad enligt EN54 del 2/4/13.

Delta DA Quad+ är avsedd för anslutning till Elteks kommunikationsbuss eBus med upp till 160 enheter i ett nätverk. Delta DA Quad+ är 100 % kompatibel med alla enheter i Delta-serien.

Teknisk beskrivning

Delta DA Quad+ har ingångar för detektor slingor, övervakade larmdonsutgångar samt potentialfria reläutgångar för styrningar. Modulen är bestyckad med en strömförsörjning med flera spänningsutgångar för att driva externa enheter som larmsändare, dörmagneter etc. samt för laddning av batterier. USB-porten på modulen möjliggör snabb uppladdning av brandlarmsystemets konfigureringsdata till hela nätverket. Delta-systemet programmeras via ett Windowsbaserat PC-program (Firewin Explorer) som ger bra översikt om systemets konfiguration. Delta DA Quad+ har kommunikationsprotokoll för detektorer IQ8Quad samt adresserbara larmdon IQ8Alarm.



DELTA DA QUAD+ HUVUDFUNKTIONER

- Detektorer IQ8Quad
- Slingdrivna larmdon IQ8Alarm samt styrningar via I/O- enheter
- Upp till 126 adresser per slinga
- Upp till 80 larmdon per slinga
- Konfiguration via PC
- USB för uppladdning av konfiguration och software
- Strömförsörjning 2,55 A/ 24 V
- Certifierad enligt EN54 del 2/4/13

Honeywell



DELTA DA QUAD+ TEKNISK DATA

TEKNISK	
Dimension HxBxD	205x172,5x68 mm
Vikt	1,63 kg
Material	Aluzink
Färg	Mörkgrå RAL 7024
Ström (I_{min})	70 mA
Ström (I_{max} A)	2,55 A
IP-klass	IP 30
Omgivningstemperatur	-5°C till +40°C
Antal detektor slingor	2
Antal adresser per slinga	126
Spänning	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antal sektioner i ett system	256
Antal subzoner per sektion	25
Godkänningar	EN54-2, EN54-4, EN54-13

ARTIKELNR.	BENÄMNING
271800.1	Delta DA Quad+ m/eBus

TILLBEHÖR	
244031	12V/17AH batteri * (beställs separat)
244025	12V/8,5AH batteri * (beställs separat)

* Batterierna som används till denna produkt måste vara i enlighet med IEC 60896-11, IEC 60896-21 och IEC 60896-22, IEC 61056-1 och IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 och tillverkat i material med brandhämmande egenskaper V-1 eller bättre.

www.eltek.se

Honeywell Life Safety AS
Pox 15147, 16715 Bromma
lifesafety.sweden@honeywell.com
Tlf. +46 31 361 93 61

Delta DA Quad+ | Rev.1 | 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell

