

DELTA COMPACT QUAD+

Delta Compact Quad+ är en moduluppbyggd brandlarmcentral för detektorer i IQ8Quad-serien. Brandlarmcentralen är utvecklad för "stand alone"-utförande samt nätverkslösningar.

Delta Compact Quad+ är en komplett brandlarmcentral med manöverpanel/ BFT, strömförsörjning, plats för batterier och handhavandeinstruktion på fronten.

Delta Compact Quad+ finns i två versioner, 2- slingors och 4- slingors för "stand alone"-utförande samt nätverkslösningar. Delta Compact Quad+ är 100 % kompatibel med alla enheter i Delta-serien.

Teknisk beskrivning

Delta Compact Quad+ har ingångar för detektorslingor, övervakade larmdonsutgångar samt potentialfria reläutgångar för styrningar. Centralen är bestyckad med strömförsörjning med flera spänningsutgångar för att driva externa enheter som larmsändare, dörrmagneter etc. samt för laddning av batterier. USB-porten i centralen möjliggör snabb uppladdning av brandlarmsystemets konfigureringsdata till hela nätverket. Delta-systemet programmeras via ett Windowsbaserat PC-program (Firewin Explorer) som ger bra översikt om systemets konfiguration. Delta Compact Quad+ har kommunikationsprotokoll för detektorer IQ8Quad samt adresserbara larmdon IQ8Alarm.

Delta Compact Quad+ innehåller RS232-portar för kommunikation med bl.a. PC, utrustning med ESPA 4.4.4, SMS-sändare, printer.

Delta Compact Quad+ ansluts på Elteks kommunikationsbuss eBus med upp till 160 enheter i ett nätverk.



DELTA COMPACT QUAD+ HUVUDFUNKTIONER

- Brandlarmcentral i två versioner, 2-, eller 4-slingors.
- Detektorer IQ8Quad
- Slingdrivna larmdon IQ8Alarm samt styrningar via I/O- enheter
- Upp till 126 adresser per slinga
- Upp till 80 larmdon per slinga
- Konfiguration via PC
- USB för uppladdning av konfiguration och software
- Strömförsörjning 2,55 A/ 24 V
- Certifierad enligt EN54 del 2/4

Honeywell



DELTA COMPACT QUAD+ TEKNISK DATA

TEKNISK

Dimension HxBxD	508x380x125 mm
Vikt	11 - 15 kg
Material	Metall
Färg	Mörkgrå RAL 7024
Ström (I_{min})	70 mA (per DA+), frontkort 50-60 mA
Ström (I_{max} A)	2,55 A (per DA+)
IP-klass	IP 30
Omgivningstemperatur	0°C till +40°C
Antal detektor slingor	1 DA+ 2 slingor / 2 DA+ 4 slingor
Antal adresser per slinga	126
Spänning	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antal sektioner i ett system	256
Antal subzoner per sektion	25
Godkännningar	EN54-2, EN54-4

ARTIKELNR.

BENÄMNING

271802.21	Delta Compact Quad+ 2sl m/eBus, svensk
271802.4	Delta Compact Quad+ 4sl m/eBus, svensk

TILLBEHÖR

244025	12V/8,5AH batteri * (2 eller 4 batterier beställs separat)
--------	--

* Batterierna som används till denna produkt måste vara i enlighet med IEC 60896-11, IEC 60896-21 och IEC 60896-22, IEC 61056-1 och IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 och tillverkat i material med brandhämmande egenskaper V-1 eller bättre.

www.eltek.se

Honeywell Life Safety AS
Pox 15147, 16715 Bromma
lifesafety.sweden@honeywell.com
Tlf. +46 31 361 93 61

Delta Compact+ | Rev.1 | 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell

