

DELTA UNDERCENTRAL QUAD+

Delta Undercentral Quad+ är en moduluppbyggd brandlarmcentral för detektorer i IQ8Quad-serien. Undercentralen är utvecklad för användning i Delta nätverk.

Delta Undercentral Quad+ innehåller modul(er) för bl.a. anslutning av detektorer, strömförsörjning samt plats för batterier.

Delta Undercentral Quad+ finns i tre versioner, 2- slingors och 4- slingors för "stand alone"-utförande och nätverkslösningar samt 2-slingors med extra stor batterikapacitet. Delta Undercentral Quad+ är 100 % kompatibel med alla enheter i Delta-serien.

Teknisk beskrivning

Delta Undercentral Quad+ har ingångar för detektorer, övervakade larmutgångar samt potentialfria reläutgångar för styrningar. Centralen är bestyckad med strömförsörjning med flera spänningsutgångar för att driva externa enheter som dörrmagneter etc. samt för laddning av batterier. USB-porten i centralen möjliggör snabb uppladdning av brandlarmsystemets konfigureringsdata till hela nätverket. Delta-systemet programmeras via ett Windowsbaserat PC-program (Firewin Explorer) som ger bra översikt om systemets konfiguration. Delta Undercentral Quad+ har kommunikationsprotokoll för detektorer IQ8Quad samt adresserbara larmdon IQ8Alarm.

Delta Undercentral Quad+ ansluts på Elteks kommunikationsbuss eBus med upp till 160 enheter i ett nätverk.



DELTA UNDERCENTRAL QUAD+ HUVUDFUNKTIONER

- Undercentral i tre versioner, 2-, eller 4-slingors samt 2-slingors med extra stor batterikapacitet
- Detektorer IQ8Quad
- Slingdrivna larmdon IQ8Alarm samt styrningar via I/O- enheter
- Upp till 126 adresser per slinga
- Upp till 80 larmdon per slinga
- Konfiguration via PC
- USB för uppladdning av konfiguration och software
- Strömförsörjning 2,55 A/ 24 V
- Certifierad enligt EN54 del 2/4

Honeywell



DELTA UNDERCENTRAL QUAD+ TEKNISK DATA

TEKNISK	
Dimension HxBxD	508x380x125 mm
Vikt	10,3 - 14 kg
Material	Metall
Färg	Mörkgrå RAL 7024
Ström (I _{min})	70 mA (per DA+)
Ström (I _{max} A)	2,55 A (per DA+)
IP-klass	IP 30
Omgivningstemperatur	0°C till +40°C
Antal detektor slingor	1 DA+ 2 slingor / 2 DA+ 4 slingor
Antal adresser per slinga	126
Spänning	196-253 V AC/V DC, 24 V batteri
Antal sektioner i ett system	256
Antal subzoner per sektion	25
Godkännningar	EN54-2, EN54-4

ARTIKELNR.	BENÄMNING
271807.18	Delta UC Quad+ 2sl m/eBus, for 17 Ah batterier
271807.2	Delta UC Quad+ 2sl m/eBus
271807.4	Delta UC Quad+ 4sl m/eBus

TILLBEHÖR	
244031	12V/17AH batteri * (beställs separat)
244025	12V/8,5AH batteri * (2 eller 4 batterier beställs separat)

* Batterierna som används till denna produkt måste vara i enlighet med IEC 60896-11, IEC 60896-21 och IEC 60896-22, IEC 61056-1 och IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 och tillverkat i material med brandhämmande egenskaper V-1 eller bättre.

www.eltek.se

Honeywell Life Safety AS
Pox 15147, 16715 Bromma
lifesafety.sweden@honeywell.com
Tlf. +46 31 361 93 61

Delta UC Quad+ | Rev.1 | 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell

