

EXILED 25m 138

NÖDBELYSNING

ExiLED 25 138 komplett med piktogram och valbar längd på nöddriftid - 1, 3 eller 8 timmar

ExiLED 25 138 är en elegant och funktionell vägledandemarkering i aluminium och plexiglass för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor- och biografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

ExiLED 25 138 är designad både för nybyggnader och utökning av existerande anläggningar.

ExiLED 138 finns också med 40 meters läsavstånd, se separat datablad.

ExiLED 25 138 är uppgraderingsbar för:


- eIBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla, vägledande markering med dimring
- Levereras som en decentraliserad självttest armatur
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddriftid via switch
- Enklare inställning för nödbelysning eller vägledande markering via switch
- Adresserbart tillval* – plug in modul för eIBus, pot. fri, Dali eller trådlös
- IP40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 25 meter
- Levereras inkl 7st utbytbara piktogram 2N-2U-H/V-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar
- Delbart armaturhus - enkelt/ snabbt montage och underhåll

* Beställs separat



TEKNISK DATA EXILED 25m 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkelsidig /dubbelsidig 25m
Driftsspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	3.3W / 3.5VA
Batteri (NiMH)	3.6V/1.2Ah NiMH
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	16 timmar
Batteri nöddrifttid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar via switch
Ljuskälla	15 LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte, normaldrift	150 lm
Ljusutbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	180 / 110 / 40 lm
Producerad enl. std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	265 x 53 x 222 mm
Vikt	540 / 742 g
Färg	Anodiserat aluminium / plastmaterial
Material	Aluminum, akryl
Montage	Tak, vägg, infällt och pendelmontage

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7346049	138087	ExiLED 25m STS inkl. pikt 138t
	138080.1	EXILED 25m piktogram set 2N-2U-H/V-B
	138080.2	EXILED 25m HC piktogram set 2N-2U-H/V-B
	138080.3	EXILED 25m piktogram set HU-VU-HN-VN
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344472	290187	ExiLED flaggkonsol
	290188	ExiLED avståndshylsor för takmontage
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
7344474	290087.1	ExiLED Infällningssats
7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
7344471	290192	ExiLED 25 skyddsgaller
7344480	290097	Plug-in modul eBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul Dali
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	29008X.STR	ExiLED 25m diodmatris (reservljuskälla)
7344476	290180	3.6V / 1.2Ah NiMH

For more information:

www.hls-eltek.se

Honeywell Life Safety AS

Postboks 263, 1372 Asker

fire.safety@honeywell.com

Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m 138 NO Rev 1 12-2020

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell