

# EXILED 40m 138

## NÖDBELYSNING

**ExiLED 40 138** komplett med piktogram och valbar längd på nöddriftid - 1, 3 eller 8 timmar

**ExiLED 40 138** är en elegant och funktionell vägledande markering i aluminium och plexiglas för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor, biografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

**ExiLED 40 138** är designad både för nya byggnader och utökning av existerande anläggningar.

**ExiLED 40 138** finns också med 25 m läsavstånd, se separat datablad.

**ExiLED 40 138** är uppgraderingsbar för:

- eBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla, vägledande markering med dimring
- Levereras som en decentraliserad självtest armatur
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddriftid via switch
- Enklare inställning för nödbelysning eller vägledande markering via switch
- Adresserbart tillval\* – plug in modul för eBus, pot. fri, Dali eller trådlös.
- IP40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 40 meter
- Levereras inkl. 7st utbytbara piktogram 2N-2U-H/V-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Förväntat livslängd LED > 100 000 timmar
- Delbart armaturhus – enkel/ snabbt montage och underhåll

\* Beställs separat



## TEKNISK DATA EXILED 40m 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkelsidig /dubbelsidig 40m
Driftspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	3.5W / 3.7VA
Batteri (NiMH)	3.6V/1.2Ah NiMH
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	16 timmar
Batteri nöddriftid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar via switch
Ljuskälla	18 LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljustbyte, normaldrift	180 lm
Ljustbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	210 / 110 / 40 lm
Producerad enl. Std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	366 x 53 x 272 mm
Vikt	690 / 906 g
Färg	Anodiserat aluminium / plastmaterial
Material	Aluminium, akryl
Montage	Tak, vägg och pendelmontage

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7346051	138126	ExiLED 40m STS inkl. pikt 138t
	138120.1	EXILED 40m piktogram set 2N-2U-H/V-B
	138120.2	EXILED 40m HC piktogram set 2N-2U-H/V-B
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344472	290187	ExiLED flaggkonsol
	290188	ExiLED avståndshylsor för takmontage
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
	290193	ExiLED 40 skyddsgaller
7344480	290097	Plug-in modul eIBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul Dali
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	29012X.STR	ExiLED 40m diodmatris (reservljuskälla)
7344476	290180	3.6V/ 1.2Ah NiMH

For more information:  
[www.hls-eltek.se](http://www.hls-eltek.se)

**Honeywell Life Safety AS**  
 Postboks 263, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
 Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m 138 NO Rev 1 12-2020

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**