

EXILED 25m 10Y 138

NÖBELYSNING

ExiLED 25 10Y 138 har 10 års garanti på armatur och batteri. Levereras med utbytbara piktogram och valbar längd på nöddrifttid - 1, 3 eller 8 timer

ExiLED 25 10Y 138 är en elegant och funktionell vägledandemarkering i aluminium och plexiglass för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor- och biografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

ExiLED 25 10Y 138 är designad både för nybyggnader och utökning av existerande anläggningar.

ExiLED 10Y 138 finns också med 40 meters läsavstånd, se separat datablad.

ExiLED 25 10Y 138 är uppgraderingsbar för:


- eIBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla, vägledande markering med dimring
- Levereras som en decentraliserad självtest armatur
- 10 års garanti på armatur och batteri
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddrifttid via switch
- Adresserbart tillval* – plug in modul för eIBus, pot. fri, Dali eller trådlös
- IP40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 25 meter
- Levereras inkl 7st utbytbara piktogram 2N-2U-H/V-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar
- Delbart armaturhus - enkelt/ snabbt montage och underhåll

* Beställs separat



Honeywell

TEKNISK DATA EXILED 25m 10Y 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkelsidig / dubbelsidig 25m
Driftspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	3.8W / 4.1VA
Batteri (LiFePO ₄)	6.4V/0.6Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	8 timmar
Batteri nöddrifttid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar via switch
Ljuskälla	15 LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte, normal drift	155lm
Ljusutbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	200 / 90 / 40 lm
Producerad enl. Std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 to 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet (IK)	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	265 x 53 x 222 mm
Vikt	900 / 1300 gr
Färg	Anodiserad aluminium / plastmaterial
Material	Aluminum, akryl
Montage	Tak, vägg, infällt och pendelmontage

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7347187	138087.10	ExiLED 25m STS inkl. pikt 10Y 138t
	138080.1	EXILED 25m piktogram set 2N-2U-H/V-B
7346567	138080.2	EXILED 25m HC piktogram set 2N-2U-H/V-B
	138080.3	EXILED 25m piktogram set HU-VU-HN-VN
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344472	290187	ExiLED flaggkonsol
	290188	ExiLED avståndshylsor för takmontage
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
7344474	290087.1	ExiLED Infällningssats
7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
7344471	290192	ExiLED 25 skyddsgaller
7344480	290097	Plug-in modul eBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul Dali
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	29008X.STR	ExiLED 25m diodmatris (reservljuskälla)
7345788	290BAT.3	Batteri 6.4V/0.6Ah LiFePO ₄

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m 10Y 138 NO Rev 1 03-2022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell