

EXILED 40m 10Y 138

NÖDBELYSNING

ExiLED 40 10Y 138 har 10 års garanti på armatur och batteri. omplett med piktogram och valbar längd på nöddriftid - 1, 3 eller 8 timmar

ExiLED 40 10Y 138 är en elegant och funktionell vägledande markering i aluminium och plexiglas för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor, bioografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

ExiLED 40 10Y 138 är designad både för nya byggnader och utökning av existerande anläggningar.

ExiLED 40 10Y 138 finns också med 25 m läsavstånd, se separat datablad.

ExiLED 40 10Y 138 är uppgraderingsbar för:

- elBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådlös



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED ljuskälla, vägledande markering med dimring
- Levereras som en decentraliserad självtest armatur
- 10 års garanti på armatur och batteri
- Valbar 1, 3 eller 8 timmars nöddriftid via switch
- Enklare inställning för nödbelysning eller vägledande markering via switch
- Adresserbart tillval* – plug in modul för elBus, pot. fri, Dali eller trådlös.
- IP40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 40 meter
- Levereras inkl. 7st utbytbara piktogram 2N-2U-H/V-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Förväntat livslängd LED > 100 000 timmar
- Delbart armaturhus – enkel/ snabbt montage och underhåll

* Beställs separat



TEKNISK DATA EXILED 40m 10Y 138

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	Enkelsidig /dubbelsidig 40m
Driftsspänning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektförbrukning	4.1W / 4.4VA
Batteri (LiFePO4)	6.4V / 0.6Ah
Batteriskydd	Överladdningsskydd /djupurladdningsskydd
Uppladdningstid	8 timmar
Batteri nöddriftid	1 timme / 3 timmar / 8 timmar via switch
Ljuskälla	18 LED
Teknisk livslängd (ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljustbyte, normaldrift	180 lm
Ljustbyte, nöddrift 1t / 3t / 8t	210 / 90 / 40 lm
Producerad enl. Std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	5 till 40 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	366 x 53 x 272 mm
Vikt	1400 / 2000 g
Färg	Anodiserat aluminium / plastmaterial
Material	Aluminum, akryl
Montage	Tak, vägg och pendelmontage

E-NR.	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7347188	138126.10	ExiLED 40m STS inkl. pikt 10Y 138t
	138120.1	EXILED 40m piktogram set 2N-2U-H/V-B
	138120.2	EXILED 40m HC piktogram set 2N-2U-H/V-B
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344472	290187	ExiLED flaggkonsol
	290188	ExiLED avstandshylsor för takmontage
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
	290193	ExiLED 40 skyddsgaller
7344480	290097	Plug-in modul elBus
7344477	290099	Plug-in modul pot fri
7343507	290091.3	Plug-in modul Dali
7347970	138091.3	Plug-in modul Trådlös T2 V2
	29012X.STR	ExiLED 40m diodmatris (reservljuskälla)
7345788	290BAT.3	Battery 6.4V/0.6Ah LiFePO ₄

For more information:
www.hls-eltek.se

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 25m 138 NO Rev 1 12-2020
© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell