

# EXILED 40m C

## CENTRALISERAT NÖDLJUS - ZONÖVERVAKAT

ExiLED 40m C, Vägledande markeringsbelysning  
för centraliserad nödbelysningssystem

**ExiLED 40m** är en elegant och funktionell vägledandemarkering i aluminium och plexiglass för inomhusmiljö. Passar utmärkt i exempelvis kontor- och bioografer, hotell, köpcentrum, kafé och restaurangmiljö.

**ExiLED 40m** är designad både för nybyggnader och utökning av existerande anläggningar.


**ExiLED 40m** finns också med 25 meters läsavstånd, se separat datablad.

**ExiLED 40m** armaturhuset består av ett fäste och en huvuddel.  
Enkel och snabb montering och underhåll.



## FUNKTIONER & FÖRDELAR

- LED-Ljuskälla vägledande markering
- Leveras som centraliserad zonövervakad armatur
- IP 40 – dammtät armatur
- Läsavstånd 40 meter
- Levereras inkl. 7 piktogram 2N-2U-HV-Bakstycke, för enkel- och dubbelsidigt montage
- Högt ljusutbyte – 180lm
- Förväntad livslängd LED > 100 000 timmar – mindre underhåll
- Konsollösning - enkelt och snabbt montage och underhåll – mindre underhållskostnader



## TEKNISKA DATA EXILED 40m C

TEKNISK DATA	
Läsavstånd	40m
Driftspänning	85-250V AC/DC, 50-60Hz
Effektförbrukning	1.8W / 2.1VA
Ljuskälla	18 LED
Teknisk livslängd (på ljuskälla)	>100 000 timmar
Ljusutbyte	180lm
Producerad enl.std.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivningstemperatur (drift)	-30 till 50 °C
Fuktighet	Upp till 95%
Slagtålighet	IK09
Kapslingsklass	IP40
Dimensioner	366 x 53 x 289 mm
Vikt	1350 / 1950 gr
Färg	Anodiserad aluminium / svart plastmaterial
Material	Aluminium, akryl
Montage	Tak, vägg, nedhängt och pendel montage

E-nr	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING
7347205	290143	EXILED 40m C Inkl pikt
	138120.1	EXILED 40m piktogram kit 2N-2U-HV-B
7346568	138120.2	EXILED 40m HC piktogram kit 2N-2U-HV-B
	290186	Exi-/MaxLED väggkonsol
7344472	290187	ExiLED konsol för flaggmontage
	290188	ExiLED avståndshylsa för takmontage
7344473	290189	Exi-/MaxLED pendelupphängning 1 m
7344475	290191	Exi-/MaxLED wireupphängning 4 m
	290193	Skyddsgaller för ExiLED 40m
	29012x.STR	ExiLED 40m diodmatris

For mer informasjon:  
[www.hls-eltek.no](http://www.hls-eltek.no)

Honeywell Life Safety AS  
Postboks 236, 1372 Asker  
[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)  
Tlf. 32244800 / 815 03 180

ExiLED 40m CBS 230V\_Rev1\_092022

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**